



WAVE FILM
SOLAR CONTROL

CSI 80

Le film CSI 80 est conçue pour améliorer le confort thermique de vos locaux ; Réduit considérablement la pénétration de chaleur à travers vos fenêtres, diminue l'éblouissement, élimine les UV et bloque les infrarouges tout en gardant l'intimité grâce à l'effet miroir depuis l'extérieur qui crée un look contemporain.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission Lumière Visible	20 %
Réflexion Lumière Visible Extérieure	55 %
Réflexion Lumière Visible Intérieure	58 %
Energie Solaire Totale Rejetée	78 %

Ratio Solaire

Réflexion Energie Solaire	59 %
Absorption Energie Solaire	32 %
Transmission Energie Solaire	9 %
Rejet Infrarouge	91%
Réduction Eblouissement	66 %

Valeur "g"	0.27
Valeur "u"	0.90
Coefficient d'Ombrage	0.23

Type de pose **Intérieure**

Longueur du rouleau **30m**

Composition Film **PET**

Épaisseur **50 µ**

Couleur depuis l'extérieur **Argent**

APPLICATION

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Vitrage LOW-E (gaz)	✗
Simple Vitrage "Stapdip" Clair	✗

SJ Garantie®
5 Ans



Classification Feu
M1



Stockage -5°C de +40°C
3 Ans



RoHS
RESPECTEE



Largeur Disponible

152 cm ↔

WAVE FILM by SJ Industry

